

# Каминная топка EVEREST V14

Каминная топка EVEREST V14 изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8мм. Вес печи составляет 120 кг. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 280м<sup>3</sup>. Каминная топка имеет пламегаситель, который обеспечивает высокий КПД. Топка усилена чугунной задней вставкой с системой вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, осуществляется рычагом, расположенным в нижней части топки. На зольном ящике имеется ручка регулировки подачи воздуха в топку в колосниковую зону. В левой верхней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла. На задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты. Патрубок дымохода с внутренним диаметром 203 мм, оснащён поворотным шибером. Заслонка сделана из чугуна, а её положение регулируется ручкой на передней панели топки.

ручка управления  
системой «чистое стекло»



**EVEREST**  
07.25 everest-pech.com

ручка управления  
вторичным  
дожигом

ручка управления  
подачей воздуха

приточный патрубок,  
который дает  
возможность подвести  
приток воздуха извне  
помещения установки  
печи

каминная топка	ШхВхГ, мм	Объем отопляемого помещения, м <sup>3</sup>	Вес, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг	Система сброса зола
V14	700x675x550	до 280	120	сверху 200	да	нет